

NOUVEAUTÉ

less is more

plus de luminosité, jusqu'à 20% de plus par rapport à une fenêtre de mêmes dimensions.



TITANE MINIMAL

"Plus de luminosité"

UW MOYEN: 1.40 W/m²k

UG VERRE STANDARD: 1.10 W/m²k

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension cadre fixe : 62 mm
- Dimension cadre mobile (porte) : 69 mm
- Système de fixation avec joint d'aileron central et joint sur le rabat d'aile sur demande, 3ème joint d'étanchéité acoustique entre le cadre fixe et le cadre mobile
- Matériel de contention avec ouverture standard basculante et micro aération standard
- Poignée DK de fenêtre avec système antivol de série Secustick pour augmenter la sécurité active
- Avec aussi du matériel caché (rotation cadre mobile jusqu'à 90°)
- Charnières standard réglables sur les trois axes



Perméabilité à l'air

CLASSE 4



Étanchéité à l'eau

CLASSE E 1500



Résistance à la charge du vent

CLASSE C5



*Un design essentiel et moderne pour ceux qui aiment les lignes carrées
Un must pour ceux qui ne veulent pas perdre de la luminosité dans les
salles grâce à une architecture très réduite.*